



d-Copia 16MF
d-Copia 200MF

Cyfrowe kopiarki wielofunkcyjne


czarno-biała



modułowa



sieciowa



Trudne do zatrzymania.

d-Copia 200MF

Niezwykle trudno jest zatrzymać kopiarki d-Copia 16MF/200MF. Może są niewiarygodnie małe jak na cyfrowe kopiarki, ale ich osiągi są oszałamiające. Zatem są idealnymi narzędziami dla profesjonalistów oraz dla małego i średniego biznesu.

Kompaktowe kopiarki d-Copia 16MF/200MF oferują w wyposażeniu standardowym kontroler druku z wbudowaną kartą sieciową, obsługujący języki PCL 6 oraz KPDL3 (kompatybilny z Ps3). Ergonomiczna klawiatura zapewnia możliwość obsługi na siedząco, a wbudowana pamięć gwarantuje obsługę wszystkich zaawansowanych cyfrowych funkcji.



ADF na 50 arkuszy (DP-410)

kontroler druku
z kartą sieciową

ergonomiczny
panel operacyjny

dotadowy podajnik
na 300 arkuszy (opcja)

Trudne do zatrzymania.

d-Copia 16MF / 200MF

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rodzaj

Nabiurkowa

Technologia

Laserowa

Prędkość kopiowania

d-Copia 16MF:

A4 do 16 stron na minutę

A3 do 8 stron na minutę

d-Copia 200MF:

A4 do 20 stron na minutę

A3 do 10 stron na minutę

Format oryginału

Max. A3

Rodzaje oryginałów

Arkusze, książki, obiekty

trójwymiarowe

Format kopii (maks./min)

A3-A6

Rozdzielczość

600 dpi

Skala szarości

256 odcieni

Czas nagrzewania

< 20 s.

Pierwsza kopia

5.9 s.

Wielokrotne kopiowanie

1-999

Przeskalowanie

25%-200% (krok 1%)

Pamięć

Standard: 64 Mb

Max: 192 Mb

Kody dostępu

100

Funkcje kopiowania

Skanuje raz, drukuje wiele

Sortowanie elektroniczne

Obracanie kopii

2 w 1 / 4 w 1

Tryb oszczędzania tonera

Tryb oszczędzania energii

Automatyczne wyłączenie

Kontroler druku

PowerPC 750CX 300MHz

Interfejsy

Bi-directional parallel

IEEE 1284, USB 2.0, Fast Ethernet

(10/100BaseTX), Kuio LV-slot dla

opcjonalnych złączy, Microdrive

slot

Pamięć drukarki

64 Mb, max. 320 Mb + microdrive

Rozdzielczość drukowania

600x600 dpi

(max. 1200x600 dpi)

Język opisu stron

PCL6, PCL 5e (XL, PjL), KDPL3

(Kompatybilny z PostScript 3)

KCGL, Line Printer, IBM PPX24E,

Diablo 630, Epson LQ-850

Sterowniki

Windows 95, 98, Me, NT 4.0,

2000, XP, Server 2003, Vista,

Apple Mac OS, Unix/Linux

Skanowanie do komputera

Opcjonalnie

Napięcie

220-240 V 50/60 Mhz

OPCJE

Podajnik dokumentów (DP-410)

Typ: dwustronny

Format oryginałów (maks./min.)

A3/A5R

Gramatura oryginałów

Tryb jednostronny: 45-160 g/m²

Tryb dwustronny: 50-120 g/m²

Pojemność: 50 arkuszy (A4)

Wymiary (szer. X głęb. X wys.)

552x483x120 mm

Masa

6 kg

Kaseta na papier (PF-410)

Format papieru (maks./min.)

A3/A5R

Pojemność

300 arkuszy (80 g/m²)

Konfiguracja

Maksymalnie 3 kasety

Wymiar (szer. X głęb. X wys.)

570x538x135 mm

Masa

7 kg

Dupleks (DU-410)

Format papieru (maks./min.)

A3/A5R

Dodatkowa pamięć kopiarki

16 Mb/ 32 Mb/ 64 Mb/ 128 Mb

Podstawa duża (CP-16H)

Podstawa mała (CP-16L)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy

3000 kopii przy 6% zacczernieniu

Toner

15 000 kopii przy 6% zacczernieniu

Zestaw serwisowy

150 000 kopii



d-Copia 16MF

Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Specyfikacje mogą zmieniać się bez uprzedzenia.



Wyłącznym dystrybutorem Olivetti Office w Polsce jest firma Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o.

info@digitalsolutions.pl
www.digitalsolutions.pl

Twój partner Olivetti:

olivetti
www.olivetti.pl